

abopart® foldevægssystem 16A

Produktbeskrivelse:

- Overflader med Max melamin eller sprøjtelakeret.
- Kantprofiler i natureloxeret eller pulverlakeret hvid standard
- Alle fastgørelser omkring paneler er uden skruer og nitter
- Det robuste indborings hængsel er fastgjort i alu-profilens kant og fjer, hvilket bevirker en vridningsstiv dobbelt hængsel fastgørelse og samtidigt fordeles vridningskraften over hele fladen.
- De vertikale Alu-profiler er indbyrdes udformet med fjer/not og samtidig er det gjort muligt at montere en gennemgående tætningsliste.
- Panel sammenkoblingen er yderst let, da hængslerne er med løse tapper med krave, indstukket foroven så de ikke kan glide ud.
- Væggen åbnes og lukkes helt uden brug af håndsving eller nøgle. Den fjederbelastede nylonskinne i element toppen gør ved lukning af væggen at panelerne automatisk bliver centret og fastholdt.
- Grebet på dør panelet er en brugervenlig gennemgående Alu-profil.

Tekniske Data:

Topskinne:	Aluminium
Kanter:	Alu-profiler
Vægttykkelse:	16mm spånplade
Vægt:	ca. 12 kg pr. m ²
Panelbredde:	Max 80 cm
Panelhøjde:	Max 280 cm
Ophæng:	Tophæng
Hjul:	"Boogie" vogn.